



CST 940

STRETCHWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Der Palettenwickler CST 940 kann problemlos in eine vorhandene Verpackungslinie integriert werden. Mit dieser Maschine lassen sich die Kosten Ihrer Produktion durch die Verwendung von Folien mit einem hohen Vordehnungsanteil deutlich senken. Der CST 940 Wickler ist besonders kompakt konstruiert, benötigt minimale Wartung und verfügt über eine hohe Vorreckung. Er kann bis zu 40 Paletten pro Stunde einwickeln und die Folie lässt sich durch das Schnellladesystem einfach austauschen.

Vorteile

- Kompakte Maschine
- Vordehnung 150% - 200% - 250%
- Verarbeitet bis zu 40 Paletten pro Stunde
- Wickelgeschwindigkeit 16 U/min
- Gut zugänglicher Folienwagen
- Serienmäßig mit Rollenbahn ausgestattet

Optionen

- Säureschutz
- Für Lasten bis 3300 mm Höhe
- Für Palettengewicht bis 3500 kg
- Angepasste Transporthöhe
- Druckplatte
- Eckenapplikator
- Dichtungseinheit mit Kontrastplatte
- Deckblattspender (innen)



> [Klicken Sie hier für ein Video vom CST 940](#) <

Technische Daten	
Stromzugang	3 kW - 5 kW mit Oberfolie
Standard Anschluss	400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Schutzklasse	IP 54
Max. Palettengröße	1000 x 1200 mm
Standard Palettenhöhe	2400 mm
Max. Palettengewicht	1500 kg
Standard Abmessungen	Ø 2150 mm
Transporthöhe	450 - 500 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	16 rpm
Kapazität pro Stunde	Bis zu 40 Pal./Stunde
Betriebsdruck	6 Bar

Cyklop Austria GmbH
Industriezentrum NÖ Süd
Strasse 2a Objekt M 8
A 2351 Wiener Neudorf

+43 2236 37773
www.cyklop.at
office@cyklop.at

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING