



Ampag Kombi

Umreifungsmaschine und Kartonverschliesser

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die Ampag Kombi ist eine Kombination von unserem Kartonverschliesser und Umreifungsmaschine. Die Kombi kann perfekt in der Verpackungslinie integriert werden, weil sie permanent effizienzsteigernd läuft.. Die Schachteln werden oben und unten mittels Selbstklebeband verklebt. Danach wird der Karton automatisch umreift.

Vorteile

- Verkleben und Umreifung in einem Arbeitsgang
- Gleichzeitiger Verschluss oben und unten oder nur oben.
- Seitliche Fördergurte für sicheren Durchtransport der Schachtel
- Anzahl und Platzierung des Umreifungsbandes ist einstellbar
- Sichere systematische Verpackung f
- Effiziente ergonomische Arbeitsmethode

Programmmöglichkeiten

1. Kartonverschluss ohne Umreifung
1. Kartonverschluss und 1 mal Umreifen (Position einstellbar)
1. Kartonverschluss und 2 mal umreifen
1. Kartonverschluss mit mehrmaliger Umreifunglosing boxes with multiple strappings (Positions und Zahl einstellbar)



[< Klicken Sie heri für ein Video der Ampag Kombi >](#)

Ampag Kombi START Für Schachteln gleicher Größe	Ampag Kombi ADVANCED für Schachteln verschiedener	Ampag Kombi PRO Für Schachteln verschiedener Größe mit aktivem Ausstoß
Halbautomatischer Kartonverschliesser CT 103 SD mit verlängerten Fördergurten	Automatischer Kartonverschliesser CT 105 SDR mit verlängerten Fördergurten	Automatischer Kartonverschliesser CT 105 SDR mit verlängerten Fördergurten
Umreifungsmaschine CI 70 - 850x600	Umreifungsmaschinen Ampag Speed 850x600	Umreifungsmaschinen Ampag Speed 850x600, inkl. angetriebenen Fördergurten am Auslauf
Siemens S7-1200 Modularkontrolle	Siemens S7-1200 Modularkontrolle	Siemens S7-1200 Modularkontrolle
Einfache, manuelle Adaptierung auf andere Schachtelformate	Automatische Adaptierung zur Umstellung auf andere Schachtelformate	Automatische Adaptierung zur Umstellung auf andere Schachtelformate



Technische Daten:	Start	Advanced	Pro
Gurtgeschwindigkeit	23 Meter / Minute		
Paketgröße			
Länge (mm)	150 mm - ∞		
Breite (mm)	110 - 500 mm	110 - 600 mm	
Höhe (mm)	120 - 500 mm	120 - 600 mm	
Paketgewicht	Max. 40 kg		

Cyklop Austria GmbH
IZ NÖ-Süd, Str. 2a, Obj. M8
2351 Wiener Neudorf

+43 (0) 2236 377773 0
www.cyklop.at
office@cyklop.at