



Ampag Boxer II-S

UMREIFUNGSMASCHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die automatische Umreifungsmaschine Ampag Boxer II-S verfügt über eine kleinere Grundplatte und kann daher auch kleine Produkte und Produkte mit runder, unregelmässiger Oberfläche, so z.B. PVC Rohre sehr gut umreifen.

Vorteile

- Verbrauchsmaterial PP Band: 5, 9, 12 mm
- Bis zu 55 Umreifungen pro Minute
- Automatischer Bandeinschuß bei fehlerhafter Umreifung
- Leichte Bedienung durch Fußpedal
- Automatischer Bandauswurf bei Umreifung ohne Produkt
- Leichte bedienerfreundliche Bandeinfädelung
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität bei geringer Wartung
- Schnelle Aufheizzeit (25 sec.)
- Umreifungszähler
- Höhenverstellbarkeit



Optionen

- Fotozelle zur Produkterkennung im Tisch



TECHNISCHE DATEN	
Geschwindigkeit	Bis zu 55 Umreifungen pro Minute
Minimum Produktgrösse	40 mm x 30 mm (B x H)
	rund min. Ø 50 mm
Rahmengrösse	650 x 450 mm
Verbrauchsmaterial	PP Umreifungsband 5, 9 and 12 mm
Bandspule	Kerinnendurchmesser 200 mm
	Aussen 420 mm / Breite: 190 mm
Bandspannung	50 – 450 N
Umreifungstechnik	Heizkeil
Geräuschentwicklung	78 - 85 dB(A)
Aufheizzeit	ca. 25 sec.
Elektrische Leistung	230 V, 1 Phase, 50 Hz, 0,74kW
Maschinengeicht	ca. 160 kg
Farbe	RAL 5003 - saphirblau