



AMPAG BOXER II-S

OMSNOERINGSMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De automatische omsnoeringsmachine Ampag Boxer II-S is voorzien van een smaller/kleiner aggregaat en is daardoor zeer geschikt voor het omsnoeren van kleine producten of producten met een ongebruikelijke vorm, zoals PVC-pijpen.

Voordelen

- Voor PP band: 5, 9, 12 mm breed
- Tot 55 omsnoeringen per minuut
- Automatische her-invoer bij foutieve bandinvoer
- Eenvoudig te bedienen met voetpedaal
- Automatisch banduitwerpsysteem bij een omsnoering zonder pakket
- Eenvoudige en gemakkelijke bandinvoer met fout correctie
- Hoge betrouwbaarheid, stabiliteit en weinig onderhoud
- Snel opwarmstelsel (25 sec.)
- Teller
- Hoogte verstelling

Opties

- Tafelbladschakelaar/fotocel



Technische gegevens	
Omsnoeringscapaciteit	Tot 55 omsn./ min.
Minimale pakketafmetingen	40 mm x 30 mm (B x H) rond Ø 30 mm
Bandraam	650 x 450 mm
Omsnoeringsmateriaal	PP band: 5, 9 en 12 mm
Bandspoel	Kern diameter: 200 mm Buiten diameter: 420 mm Breedte: 190 mm
Bandspanning	50 – 450 N
Bandsluiting	Lastong
Geluid	78 - 85 dB(A)
Opwarmtijd	Ongeveer 30 seconden
Voeding	230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,74 kVa
Machine gewicht	Ongeveer 160 kg
Kleur	RAL 5003