



AMPAG BOXER YM

Umreifungsmaschine

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die automatische Ampag Boxer YM ist eine Umreifungsmaschine aus Edelstahl mit seitlichem Umreifungsaggregat, das die Maschine für den Betrieb in feuchten Umgebungen geeignet und unempfindlich gegen Schmutz macht. Die Bandspannung lässt sich leicht einstellen, sodass die Maschine für die Umreifung unterschiedlichster Produkte geeignet ist. Diese Ampag Boxer YM lässt sich leicht in vollautomatische Verpackungslinien integrieren und kann bis zu 50 Umreifungen pro Minute erzeugen. Ein perfekt abgestimmtes System z.B. in der Fleisch- und Fischindustrie.

Vorteile

- Bis zu 50 Umreifungen pro Minute
- Seitliches Umreifungsaggregat – unempfindlich bei Schmutz und Feuchtigkeit
- Edelstahlausführung
- Schnelles Aufheizen (ca. 25 Sek.)
- Einfaches Einlegen des Bandes
- Bandspannung stufenlos einstellbar
- Einfache Integration in Förderlinien



Technische Daten	
Leistung	Bis zu 50 Umreifungen/Min.
Min. Packstückabmessung (BxH)	30 mm x 80 mm
Max. Packstückabmessung (BxH)	680 mm x 500 mm
Bandrahmen (BxH)	700 mm x 650 mm
Umreifungsband	PP Band / 5 - 15,5 mm
Bandspannung	bis zu 450 N
Aufheizzeit	ca. 25 Sekunden
Verschlussart	Heizkeil
Anschluss	400V, 3 Ph, 50 Hz
Abmessungen (LxBxH)	1580 x 610 x 1.782 mm
Maschinengewicht	220 kg