



# AMPAG BOXER Y TRANSIT

UMREIFUNGSMASCHINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

## Vollautomatisches Umreifen mit PP-Band.

Die Umreifungsmaschine Ampag Boxer Y TR ist eine sehr schnelle Umreifungsmaschine mit einem Umreifungskopf an der Seite der Maschine. Das macht sie unempfindlich gegen Staub, Sand und Schmutz. Die Ampag Boxer Y TR eignet sich zum Umreifen mit 5, 9 oder 12 mm PP-Band. Die Maschine ist wartungsarm und für den intensiven Einsatz mit hohen Produktionszahlen bestens geeignet. Die Umreifungsmaschine kann bis zu 35 Umreifungsbänder pro Minute herstellen.

### Vorteile

- Für PP-Band: 5-9-12 mm
- Automatische Bandeführung
- Seitlicher Verschluss – Resistenz gegen Staub, Sand und Schmutz
- Schnelles Aufheizsystem (25 Sek.)
- Bis zu 35 Umreifungen / Min.
- Bandende-Signal
- Heizverschluss
- Hervorragend geeignet zur Integration in bestehende Linien
- Komplettes System mit Transport und Steuerung



[< Klicken Sie hier für ein Video der Ampag Boxer Y TR >](#)



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Geschwindigkeit	Bis zu 40 Umreifungen/Minute
Verbrauchsmaterial	PP Band: 5, 9, oder 12 mm
Min. Packungsgröße (L x B x H)	170 x 30 x 180 mm
Max. Paketgewicht	Abhängig vom Transportsystem
Bandspule	Kern 200 mm Außendurchmesser 420 mm Breite 190 mm
Bandspannung	50 – 800 N
Umreifung	Hitzesiegel
Lärm	78 - 85 dB(A)
Aufwärmzeit	25 sec.
Stromversorgung	400 V, 3 Phase, 50 Hz