



CSA 955

VOLLAUTOMATISCHER STRETCHWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


Der CSA 955 Stretchwickler kann problemlos in eine bestehende oder neue Produktionslinie integriert werden. Diese Maschine senkt Ihre Gesamtkosten in der Produktion durch die Verwendung von Folien mit einer hohen Vordehnung. Die CSA 955 ist eine wartungsfreundliche Maschine, die bis zu 55 Paletten pro Stunde einwickeln kann. Die Folie kann problemlos durch das Schnellladesystem ausgetauscht werden. Für zusätzliche Festigkeit kann der Maschine eine Eckhalterung hinzugefügt werden.

Vorteile

- Angetrieben von einem Hochleistungs-Drehteller mit externem Getriebe
- Vordehnung 150% - 200% - 250%
- Wickelt bis zu 55 Paletten pro Stunde
- Wickelgeschwindigkeit 23 U / min
- Einfacher Austausch der Folie durch ein Schnellladesystem

Optionen

- Korrosionsschutzbehandlung
- Für Lasten bis 3000 mm
- Druckplatte
- Abseilsystem
- Palettenheber
- Ausgedehnter Arm für größere Lasten
- Einheit mit Kontrastplatte
- Oberfolienspender (innen)
- Eckhalterung



Technische Spezifikationen	
Gesamtleistung	3,5 Kw - 4,5 Kw
Eingangsspannung	400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Schutzklasse	IP 54
Vordehnung	Bis zu 250 %
Max. Palettenabmessungen	1200 x 1200 mm
Standardpalettenhöhe	2200 mm
Maximale Drehzahl	23 rpm
Produktionskapazität	Bis zu 55 Paletten pro Stunde
Betriebsdruck	6 Bar
Maximale Palettenhöhe	2.200 mm
Palettenabmessungen	Max. 1.200 mm / Min. 600 mm