



CSR 9120

STRETCHWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Der CSR 9120 ist ein Ringwickler mit einem einzigartigen externen Vorrecksystem. Diese robuste Maschine kann leicht in eine neue oder bestehende Fertigungslinie integriert werden. Aufgrund der hohen Vorreckung führt der Einsatz dieser Maschine zu deutlichen Kosteneinsparungen in der Anwendung. Das Hubgerüst befindet sich auf einer Seite der Produktionsstrecke, sodass die Maschine sehr leicht zugänglich ist. Das patentierte Antriebssystem für die Vorreckeinheit benötigt keine Schleifkontakte.

Es ist eine wartungsfreundliche Maschine, sie kann bis zu 120 Paletten pro Stunde umwickeln und die Folie lässt sich durch das Schnellladesystem einfach austauschen. Für zusätzliche Stabilität kann der Maschine eine Eckhalterung hinzugefügt werden.

Vorteile

- 2-Säulen mit beweglichem Ring
- Externe Vordehnung 160% bis 300%
- Verarbeitet bis zu 120 Paletten pro Stunde
- Wickelgeschwindigkeit 65 U/min
- Gut zugänglicher Folienwagen
- Ausgestattet mit Sicherung für schnelles Herunterfahren

Optionen

- Säureschutz
- Für Lasten bis 3000 mm Höhe
- Automatischer Rollenwechsel
- Jumbo-Rollen
- Druckplatte
- Twin-Version für 25 % höhere Kapazität
- Eckenapplikator
- Vergrößerter Ring für große Lasten bis 1.600 x 1.600 mm
- Palettenheber
- Dichtungseinheit mit Kontrastplatte



[> Schauen Sie hier das Video vom CSR 9120 <](#)

Technische Daten	
Gesamtleistung	12 kW - 13 kW mit Deckblatt
Stromversorgung	400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Schutzklasse	IP 54
Max. Palette	1200 x 1200 mm
Standard Palettenhöhe	2000 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	65 rpm
Kapazität pro Stunde	Bis zu 120 Paletten
Betriebsdruck	6 Bar

Cyklop Austria GmbH
 Industriezentrum NÖ Süd
 Strasse 2a Objekt M 8
 A 2351 Wiener Neudorf

+43 2236 377773
www.cyklop.at
office@cyklop.at

