



CST 212

FOLIEWIKKELMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De palletwikkelaar CST 212 is uitgerust met een eenvoudig voorreksysteem met een elektromagnetische rem (maximale rekpercentage 250%). Het is mogelijk om gedurende het wikkelp proces handmatig de spanning op de folie te regelen. De machine is gemakkelijk te bedienen, dankzij de duidelijke en eenvoudige knopfuncties. Het vervangen van de folierol is eenvoudig en kan snel gedaan worden. Bovendien zijn er uitsparingen in de bodemplaat, zodat de machine intern verplaatst kan worden met een vorkheftruck.

Voordelen

- Traploos instelbare draaitafelsnelheid & foliewagensnelhe
- Motorisch aangedreven voorrek 150% – 200% – 250%
- Instelbaar aantal onder- en bovenwikkelingen
- Wikkelsnelheid 12 rpm
- Mogelijkheid tot opslaan van 6 wikkelprogramma's

Opties

- Inox-versie
- Anti corrosiebehandeling
- Geïntegreerde weegunit
- Oprijplaat
- Grotere draaitafel
- Verlengde mast tot 3300 mm
- Afsnij unit
- Aandrukplaat
- Opslaan van 99 programma's
- Roping (lading aan de pallet zekeren)



> [Klik hier voor een video van de CST 212](#) <



Technische gegevens:

Draaitafel	Ø1650 mm
Wikkelsnelheid	12 rpm
Wikkelhoogte	2200 mm
Voorrek	150% - 200% - 250%
Max. palletafmeting	1000 x 1200 mm
Max. pallethoogte	2500 mm
Max. palletgewicht	2000 kg
Totaal aandrijf vermogen	1,00 Kw
Voeding	230V 1 fase 50/60 Hz - 6A
IP Rating	IP 54