



CST 935

PALETTENWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Der Drehteller-Stretchwickler CST 935 lässt sich problemlos in eine bestehende oder neue Verpackungslinie integrieren. Dieser vollautomatische Folienwickler ist wartungsfreundlich und arbeitet mit einer hohen Vorreckung der Folie. Das sorgt für die Senkung der Produktionskosten.

Der CST 935 kann bis zu 35 Paletten pro Stunde wickeln und Lasten bis zu 2000 kg handhaben. Für zusätzliche Stabilität der Palettenladung kann die Maschine einen Eckenapplikator hinzufügen.

Optionen:

- Erhöhte Kapazität bis zu 2000 kg
- Druckplatte
- Palettenlift
- Integrierter Deckblattspender
- Vordehnung bis zu 450 %
- Eckenschutz-Applikator
- Seilsystem



Technische Daten

Drehgeschwindigkeit (RPM)	11
Produktivität (p/h)	Bis zu 35 Paletten
Standardkapazität	1200 kg
Min. Palettenabmessungen (mm)	800 x 600
Max. Palettenabmessungen (mm)	1200 x 1200
Min - Max. Palettenhöhe (mm)	500 - 2100
Liniengeschwindigkeit (m/min)	12-15-18
Stromversorgung +/- 10%	400V, 50Hz, 3PH + N + PE
Strom	3 kW
Luftdruck	6 Bar - ~50 NI/cycle