

Kartonverklebemaschine



Kartonverklebemaschine

Selbstklebeband wird oft angewendet zum Verschluß von zum Beispiel Kartonschachteln. Der Selbstklebebandverschluß wird oft zum Verschließen von Schachteln oder ähnlichen Produkten eingesetzt, Zusätzlich wird Selbstklebeband auch zum Bündeln, zum Markieren, um Firmendaten auf dem Band interessant zu transportieren oder als Diebstahlschutz, eingesetzt.


Das vorrangige Ziel des Klebebandverschlußes ist es Produkte beschädigungsfrei zu lagern und / oder zu transportieren, so daß Sie in perfektem Zustand bei Ihrem Kunden ankommen. Verpackungsklebeband kann manuell, mit einem (Tisch)abroller oder mit einer

Schachtelverschließmaschine auf das Produkt aufgebracht werden



Die CT 103 SD ist eine halbautomatische Verklebemaschine. geeignet um PP, PVC oder Papierklebeband mit 50 oder 75 mm Breite zu verarbeiten. Nach dem Aufrichten der Schachtel, dem Einklappen der unteren Klappen und Befüllen der Schachtel. klappt der Bediener die oberen Klappen des Kartons ein und führt den Karton manuell zur Maschine. Nun verklebt die Maschine oben und unten automatisch die losen Klappen.

Die Maschine kann einfach eingestellt werden auf andere Kartonformate. Die Schachteln werden automatisch durch motorische angetriebene seitliche Fördergurte durch die Maschine transportiert. So sind die Kartons zu jeder Zeit perfekt gesichert und ein guter Verschluß ist gewährleistet.





<Klicken Sie hier für ein Video der CT 103 SD>

Optionen:

- Transportgurte oben und unten für hohe, nicht ganz Kartonagen
- Automatische Umstellung auf andere Schachtelform
- Version Edelstahl
- Bedruckung/ Codierung und Etikettierung Zusätzlig



Cyklop Austria GmbH IZ NÖ-Süd, Str. 2a, Obj. M8 2351 Wiener Neudorf

Technische Spezifikationen:	
hofällteinenabmessungen (HxBxT)	1.350 x .,713 x 854 mm
Verschluß nate	Oben und unten
Verbrauchsmaterial	PP / PVC, Papier - SKB
the Rollenaussendurchmesser	350 mm (max)
Innendurchmesser	76 mm
Breite	50 / 75 mm
Paketlänge	min 120 mm - max ∞
Paketbreite	110 mm - 500 mm
Pakethöhe	120 mm - 500 mm
Leistung	800 Schachteln/ Stunde
Transport	Seitlich - 23 Meter / Stunde
Schutzart	IP 54
Installierte Leistung	220 V / 50 Hz / 1 Phase
Gewicht	160 Kg

