



CT 105 SDR

Kartonverklebeautomat

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Selbstklebeband wird oft angewendet zum Verschluss von zum Beispiel Kartonschachteln. Der Selbstklebebandverschluss wird oft zum Verschließen von Schachteln oder ähnlichen Produkten eingesetzt, Zusätzlich wird Selbstklebeband auch zum Bündeln, zum Markieren, um Firmendaten auf dem Band interessant zu transportieren oder als Diebstahlschutz, eingesetzt.

Das vorrangige Ziel des Klebebandverschlusses ist es Produkte beschädigungsfrei zu lagern und / oder zu transportieren, so daß Sie in perfektem Zustand bei Ihrem Kunden ankommen. Verpackungsklebeband kann manuell, mit einem (Tisch)abroller oder mit einer Schachtelverschließmaschine auf das Produkt aufgebracht werden

### Maschine mit manueller Zufuhr

Die CT 105 SDR ist eine automatische Kartonverschlußmaschine geeignet für die Anwendung von PP / PVC oder Papierklebebändern mit einer Breite von 50 mm bis 75 mm.

Nach dem Aufrichten der Schachtel, dem Einklappen der unteren Klappen und Befüllen der Schachtel, klappt der Bediener die oberen Klappen des Kartons ein und führt den Karton manuell zur Maschine. Nun verklebt die Maschine oben und unten automatisch die losen Klappen.

Die Umstellung auf andere Schachtelformate erfolgt automatisch.

Die Schachteln werden automatisch durch motorische angetriebene seitliche Fördergurte durch die Maschine transportiert. So sind die Kartons zu jeder Zeit perfekt gesichert und ein guter Verschluss ist gewährleistet.

Mit der CT 105 SDR können hunderte Schachteln pro Tag professionell verschlossen werden:

### Optionen:

- Transportgurte oben und unten
- Bedruckung/ Codierung und Etikettierung
- Zusätzliche Rollenbahnen und Förderer



[< Klicken Sie hier für ein Video der CT 105 SDR >](#)

### Technische Spezifikationen:

Maschinenabmessungen (HxBxT)	1,550 x 1,160 x 1,030 mm
Verschluss	Oben und unten
Verbrauchsmaterial	PP / PVC / Papierklebeband
Außendurchmesser	350 mm (max)
Innendurchmesser	76 mm
Breite	50 - 75 mm
Paketlänge	min 120 mm - max ∞
Paketbreite	110 mm - 600 mm
Pakethöhe	120 mm - 600 mm
Leistung	800 Pakete / Stunde
Transport	Seitlich - 23 Meter pro Minute
Erforderlicher Luftdruck	6 Bar
Installierte Leistung	230 V / 50 Hz / 1 Phase
Gewicht	110 kg

Cyklop Austria GmbH  
IZ NÖ-Süd, Str. 2a, Obj. M8  
2351 Wiener Neudorf

+43 (0) 2236 377773 0  
[www.cyklop.at](http://www.cyklop.at)  
[office@cyklop.at](mailto:office@cyklop.at)