



CTT 1000

STRETCHWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Der Palettenwickler CTT 1000 ist ein vollautomatischer Drehtellerwickler, der besonders gut zur Integration in eine vollautomatische Verpackungslinie geeignet ist. Diese Maschine hat eine Reihe von einzigartigen Funktionen, wie das automatische Erfassen des Palettendurchmessers. Mit seiner hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit und 400 % Vorreckung bringt dieser Palettenwickler Kosteneinsparungen für Ihren Verpackungsprozess mit sich. Es ist eine wartungsfreundliche Maschine, bei der die Folie durch das Schnellladesystem einfach ausgetauscht werden kann.

Der CTT 1000 umwickelt bis zu 70 Paletten pro Stunde.

Vorteile:

- Angetrieben durch Getriebe-Mechanismus
- Mit Power-Pre-Stretch-Einheit (400 % Pre-Stretch)
- Verarbeitet bis zu 70 Paletten pro Stunde
- Frequenz geregelter Drehteller
- Wickel-Geschwindigkeit 22 u/Min.
- Gut zugänglicher Folieneinbau
- Serienmäßig mit Rollenbahn ausgestattet

Optionen

- Verarbeitet bis zu 3000mm Höhe Pakete
- Für Palettgewichte bis 2000 kg
- Integrierte Rollenbahn
- Beweglicher Mast
- Größerer Durchmesser
- Angepasste Transporthöhe
- Deckblattspender (innen)



[> Klicken Sie hier für ein Video des CTT 1000 <](#)

| Technische Daten | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Gesamtleistung | 2,5 kW |
| Standard-Netzteil | 400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Max. Palettenabmessungen | 1000 x 1200 mm |
| Standard-Palettenhöhe | 2500 mm |
| Max. Palettgewicht | 1500 kg |
| Standarddurchmesser | Ø 1800 mm |
| Transporthöhe | 375 - 500 mm |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 20 rpm |
| Kapazität pro Stunde | Bis zu 70 Paletten / Stunde |
| Betriebsdruck | 6 Bar |