



CTT 215

PALLETWIKKELAAR

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De CTT 215 wikkelt zonder problemen onregelmatig gevormde ladingen. De eigenschappen van deze machine garanderen niet alleen een goede ladingzekering, maar ook lage materiaalkosten door minimaal folie verbruik. Met de CTT 215 heeft u de mogelijkheid om de meest ideale rek uit de folie te halen. Dit geeft een professioneel en strak gewikkelde pallet. Daarnaast kunt u de snelheid van het wikkelen en de spanning op de pallet instellen.

Kostenbesparend

Het unieke 'power-ecostretch' voorrek systeem kan een voorrek tot wel 300% behalen. Van 1 meter folie wordt dan 4 meter folie gemaakt, wat een kosten- en milieubesparing van wel 65% kan opleveren. Op deze manier verdient de CTT 215 zich snel zelf terug. De voorrek-rollen in de foliewagen worden gemotoriseerd aangestuurd. Hierdoor kunnen ook (zeer) lichte en kwetsbare pallets stabiel worden gewikkeld tegen lage kosten per pallet. Daarnaast is de palletwikkelaar een zeer duurzame keuze door de aluminium mast, robuuste loopwagens en wielen onder de draaitafel.



Opties

- Grotere draaitafel
- Verlengde mast
- Oprijplaat (voor pompwagen)
- Geïntegreerde weegschaal
- Folie snij unit
- Andere opties op aanvraag

Technische gegevens:

Draaitafel	Ø1650 mm
Max. pallet afmetingen (L x B x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
Max. pallet gewicht	2000 kg
Wikkelsnelheid	12 rpm
Voorrek	30% - 300%
Programma's	5 standaard, 1 optie
Folie	Kern 76 mm
	Buiten diameter 250 mm
	Breedte 500 mm
Bescherming	IP54
Besturing	PLC
Voeding	200-240 V / 50-60 Hz / 1 fase / 10 A
Gewicht	380 kg