



M PACHE

UMREIFUNGSMASCHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die halbautomatische Umreifungsmaschine M-PAC HE geeignet um Paletten horizontal zu usichern, z.B. Trolleys oder Gemüsesteigen auf Paletten. Sie ist gut für kleinere Tagesmengen geeignet.

Vorteile

- Umreifung bis 2210 mm Höhe
- Für PP Band 12 or 15.5 mm breit
- Bis zu 690 N Umreifungsbandspannung
- Verschuß mittels Heizzunge
- Mobil, ortsunabhängig
- Stufenlose Einstellung der Umreifungshöhe
- Fernbedienung mit Kabel

Optionen

- Batterie für mehr Flexibilität



[< HIER KLICKEN FÜR EIN VIDEO DER M PAC HE >](#)



Technische Spezifikation

Min. Pakethöhe	ca.. 170 mm
Verbrauchsmaterial	PP Band 12 oder 15,5 mm
Bandspule	Kern: 200 mm, Außen: 420 mm Breite: 190 mm
Umreifungsbandspannung	Max. 690 N
Aufheizzeit	Ca. 30 sec.
Verschußart	Heizkeil
Elektrische Leistung	230 V, 50 Hz oder Batterie
Maschinengewicht	Ca. 160 kg
Maschinenhöhe	2830 mm

Cyklop Austria GmbH
IZ NÖ Süd. Str. 2, Obj. M 8
2351 Wiener Neudorf

+43 (0) 2236 377773 0
www.cyklop.at
office@cyklop.at

